

MAC III Profile™



舞台灯光

MAC III Profile 拥有完美平衡的强劲功能和超卓性能。这款高亮度图案灯结合了先进的 1500 W 灯泡技术和优秀的光效，其创新设计和美妙感觉将摇头灯的性能提升至新的水平。

特色

- 1500 W 短弧放电灯泡，带 Lok-It™ 底座
- CMY 加上可变的 CT0，采用不褪色涂层技术
- 7 个位置的色轮加上白光
- 2x5 可换位旋转图案加上白光
- 1:5 缩放，支持聚焦跟踪
- 完全统一的调光加上机械闪光，制造完全遮光的效果
- 可互换的旋转和可换位四棱镜
- 自动可变光圈
- 机械和电子频闪效果 2 - 10 赫兹，脉冲效果，即时开启和遮光
- 图案动画盘，提供完全的移动 / 方向控制
- 水平和垂直移动 (540°/267°)，提供绝对定位控制
- 专利的超低噪声散热。同类灯具中最宁静
- 模块化设计，方便维护、维修和产品更换
- 电子镇流器，快速灯泡再点灯和无闪烁灯光
- 支持 RDM、服务 USB 和 Art-Net II
- 电池供电 TFT 显示屏和旋钮导航
- Profile 和 Performance 之间轻松转换 - 无需投资购买两套灯具

热学特性

散热方式：经过滤的强迫风冷（可调节温度且噪音低）
最高环境温度 (Ta max): 40° C (104° F)
最低环境温度 (Ta min): 5° C (41° F)
最高表面温度，稳定状态，Ia=40° C (104° F): 150° C (302° F)
总散热量（计算值 +/- 10%，120V、60 Hz 情况下）：4180 BTU/小时

认证

欧盟安全认证：EN 60598-2-17 (EN 60598-1)、EN 62471
欧盟 EMC 认证：EN 55015、EN 55103-1、EN 55103-2、EN 61547
美国安全认证（尚未通过）：UL 1573
美国 EMC 认证：FCC 第 15 部分 A 类
加拿大安全认证（尚未通过）：CSA E598-2-17 (CSA E60598-1)
加拿大 EMC 认证：ICES-003 A 类
澳大利亚/新西兰：C-TICK M4241

包装内容

灯泡（已安装）：P/N 97010346
两个 Omega 夹紧式安装支架（带直角回转紧固件）：P/N 91602001
安全和安装手册

配件

电源线，AWG12，SJT，带 Neutrik PowerCon NAC3FCA 输入连接器，3 米（9.8 英尺）：P/N 11541503
Neutrik PowerCon NAC3FCA 电源输入连接器，张线支撑，蓝色：P/N 05342804
Omega 夹紧式安装支架（带直角回转紧固件）：P/N 91602001
T 形 Omega 夹紧式安装支架（带直角回转紧固件）：P/N 91602008
半扣式灯勾：P/N 91602005
G 型灯勾（只可以使用支架向下垂直悬挂）：P/N 91602003
快速安装灯勾（只可以使用支架向下垂直悬挂）：P/N 91602007
安全线缆，安全工作荷载 50 千克（110.2 磅）：P/N 91604003
可容纳 2 套 MAC Viper 的航空箱：P/N 91510180

订购信息

纸箱装 MAC Viper™ Wash DX：P/N 90233070
MAC Viper™ Wash DX，装在可容纳 2 套设备的航空箱中：P/N 90233080